

**Добавка до бурових розчинів «ПЕНА-Бурмаст»  
Антиприхватна  
ТУ У 20.5-30084964-019:2018**

- Призначення: Добавка «ПЕНА-Бурмаст» антиприхватна використовується для запобігання або ліквідації диференціальних прихватів бурового інструменту та зменшення сальнікоутворення.

- Фізико-хімічні показники якості:

№ п/п	Назва показника	Норма
1.	Зовнішній вигляд	Рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору
2.	Густина при температурі 20 °С, г/см <sup>3</sup> , у межах	від 0,84 до 0,96
3.	Водневий показник 1 % водного розчину, рН, у межах	від 6 до 10
4.	Температура застигання, °С, не вище ніж	мінус 4

Виробник гарантує відповідність якості Добавки до бурових розчинів «ПЕНА-Бурмаст» антиприхватної вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.

- Пакування: Металеві бочки, автоцистерни, фляги, тара замовника.

- Безпека: Добавка до бурових розчинів «ПЕНА-Бурмаст» антиприхватна за токсичністю відноситься до 4 класу небезпеки (речовини малонебезпечні).

- Додатково: Добавка «ПЕНА-Бурмаст» антиприхватна використовується у вигляді суміші з нафтою у співвідношенні, що відповідає технологічному регламенту в залежності від умов використання.