



**Добавка до бурових розчинів «РЕНА-Бурмаст»
Змащувальна
ТУ У 20.5-30084964-019:2018**

- Призначення: Добавка до бурових розчинів «РЕНА-Бурмаст» Змащувальна використовується при бурінні нафтових та газових свердловин для зниження коефіцієнта тертя бурового інструменту та збільшення швидкості буріння

- Фізико-хімічні показники якості:

№ п/п	Назва показника	Норма
1.	Зовнішній вигляд	Рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору
2.	Густина при температурі 20 °С, г/см ³ , у межах	від 0,9 до 1,0
3.	Водневий показник 1 % водного розчину, рН, у межах	від 6 до 10
4.	Зниження коефіцієнту тертя кірки бурового розчину при додаванні 2 % добавки, %, не менше ніж	40

Виробник гарантує відповідність якості Добавки до бурових розчинів «РЕНА-Бурмаст» змащувальної вимогам технічних умов при дотриманні умов транспортування та зберігання.

Гарантійний строк зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.

- Пакування: Металеві бочки, автоцистерни, фляги, тара замовника.

- Безпека: Добавка до бурових розчинів «РЕНА-Бурмаст» змащувальна за токсичністю відноситься до 4 класу небезпеки (речовини малонебезпечні).

- Додатково: Рекомендоване подавання добавки «РЕНА-Бурмаст» змащувальної безпосередньо у буровий розчин у кількості від 0,5 % до 3,0 %.