

**АВТОКОНСЕРВАНТ „ Е М С А - 5 ”  
ТУ У 21462526.002-94**

- Призначення: Автоконсервант " ЕМСА-5" призначений для захисту від корозії прихованих поверхонь (порогів, корпусів дверей, стійок, лонжеронів, тощо), для тимчасового захисту низу кузова, арок коліс автомобілів, а також для консервації сільськогосподарської техніки та промислового устаткування.

- Фізико-хімічні показники якості:

№ п/п	Назва показника	Норма
1.	Зовнішній вигляд	Рідина від світло-коричневого до темно-коричневого кольору
2.	В'язкість по віскозиметру ВЗ-4 за температури (20±2) °С, с	10-35
3.	Масова частка нелетких речовин, % не менше	38
4.	Кислотне число, мг КОН на 1 г продукту, не більше	25
5.	Розтікаємість, мм, не менше	22
Плівка автоконсерванту		
1.	Зовнішній вигляд	Коричневого кольору без порушення суцільності
2.	Час висихання, хв, не більше	20
3.	Захисні (антикорозійні) властивості в 3% розчині NaCl, бали, не менше	100

Виробник гарантує відповідність якості автоконсерванту вимогам технічних умов при виконанні умов транспортування і зберігання.

- Пакування: Металеві бочки, автоцистерни, тара замовника.

- Безпека: Автоконсервант «Емса-5» відноситься до 4 класу небезпечних речовин (речовини малонебезпечні).

- Додатково:

Зручність у використанні:- легко наноситься на поверхню, що потребує захисту.

При нанесенні на метал, він повністю герметизує та ізолює його поверхню від дії вологи та повітря, з вини яких виникає корозія. А завдяки спеціальним інгібіторам він зупиняє вже початий процес корозії.

Використання автоконсерванту "ЕМСА-5" дає можливість :

Продовжити термін експлуатації автомобіля за рахунок збереження у відмінному стані кузова автомобіля.