

**АНТИКОР ГУМОВО-БІТУМНИЙ „ГАЛАКОР”
ТУ У 88.264.020-94**

- Призначення: Антикор гумово-бітумний "ГАЛАКОР" призначений для захисту від корозії металевих конструкцій, для відновлення антикорозійного покриття днищ автомобілів а також для додаткового нанесення на заводські покриття днищ та інших конструкцій автомобілів.

- Фізико-хімічні показники якості:

№ п/п	Назва показника	Норма
1.	Зовнішній вигляд	В'язка мазеподібна маса чорного кольору без сторонніх включень
2.	Масова частка нелетких речовин, %	45
3.	Захисна властивість покриття в розчині хлористого натрію з масовою долею 3%, бали не менше	100
4	Адгезія покриття, бали, не більше	1

Виробник гарантує відповідність якості антикору вимогам технічних умов при виконанні умов транспортування і зберігання.

- Пакування: Металеві бочки, металеві банки, каністри, тара замовника.
- Безпека: Антикор гумово-бітумний «Галакор» за токсичністю відноситься до 4 класу небезпеки (речовини малонебезпечні).
- Додатково: Антикор гумово-бітумний «Галакор» захищає поверхні металевих конструкцій, які експлуатуються в умовах атмосферної корозії.

Проявляє високі захисні властивості:

- антикорозійні;
- адгезійні;
- плівкоутворюючі.

Зручний у використанні: легко наноситься на поверхню, що потребує захисту.

Використання антикор гумово-бітумний "ГАЛАКОР" дає можливість:

Забезпечити 100% захист від корозії усього покриття днищ автомобілів та конструкцій.

Продовжити їх експлуатаційний термін.