



**Мастика бітумно-полімерна «РЕНА-Полікор»
ТУ У 26.8-30084964-012:2007**

- Призначення: Мастика бітумно-полімерна «РЕНА-Полікор» призначена для ізоляції підземних трубопроводів в нафтовій і газовій промисловості, споруд та агрегатів нафтогазового комплексу та в інших галузях народного господарства з метою їх захисту від ґрунтової корозії.

- Фізико-хімічні показники якості:

№ п/п	Назва показника	Норма
1.	Температура розм'якшення по методу кільця і кульки, °С, в межах	90 – 120
2.	Глибина проникнення голки при 25 °С, 0,1мм, в межах	10 – 20
3.	Розтяжність при 25°С, см, не менше ніж	8
4.	Водонасичення за 24 год., %, не більше ніж	0,2
5.	Ударна міцність при 20 °С, Дж/мм, не менше ніж	15
6.	Адгезія мастики до сталі, Н/мм ² , не менше ніж	0,25

Виробник гарантує відповідність якості мастики бітумно-полімерної «РЕНА-Полікор» вимогам технічних умов при виконанні умов транспортування і зберігання.

Гарантійний термін зберігання – 1 рік від дати виготовлення.

- Пакування: Металеві бочки, автоцистерни, фляги, тара замовника.
- Безпека: Мастика бітумно-полімерна «РЕНА-Полікор» відноситься до 4 класу небезпечних речовин (речовини малонебезпечні).
- Додатково: Мастика бітумно-полімерна «РЕНА-Полікор» це пастоподібна композиція на основі бітуму, модифікована полімерами та каучуками, за рахунок яких покращується водонепроникність, деформативність і довговічність гідроізолюючого матеріалу.